# Flow Control Tools

## Check Valve - Standing Valve

### Aplicaciones

- Operaciones con SlickLine para control de flujo y pruebas de producción
- Prueba de integridad de tubería
- Taponamiento bajo alta presión
- Despliegue de colgadores de instrumentos para la medición de presión / temperatura en fondo de pozo
- Instalaciones casi ilimitadas para control de flujo

### Características

- Instalación y desinstalación sencillas y rápidas
- Diseño robusto
- Esfera de sello metal - metal
- Asentamiento en perfil F mediante herramienta de seteo
- Cuello de pesca externo
- Runing Tool C-1 o JD
- Pulling Tool S o JD

### Descripción General

La válvula de retención de ecualización Check Valve o Standing Valve, evita el flujo de fluido desde la parte superior sobre la herramienta, pero aún así permite el flujo de fluido por debajo de la herramienta.
Esto quiere decir que con inyección en directa de fluido, el mecanismo se sellará permitiendo realizar pruebas de integridad, y con inyección de fluido en reversa, se podrá realizar pruebas de flujo y/o circulación.
La válvula de retención de ecualización Check Valve o Standing Valve, se sentará en el No-Go de un perfil F, que impide el movimiento hacia abajo. Generalemnte dicho perfil se encuentra a la altura de la camisa de circulación perfil F.

### Beneficios

- Operación de Slickline de rápido anclaje y recuperación
- El operador controla el anclaje en el perfil seleccionado
- Permite sello por arriba de la herramienta para realizar pruebas de presión en directa
- Permite flujo por debajo de la herramienta para realizar circulación en reversa